



TILIA Sp. z o.o. tel. +48426787045, fax +48426787964 www.tilia.com.pl
PL 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13, NIP: 725-18-93-714

Podkład piankowo-gumowy **TILFOAM-SBR**

OPIS PRODUKTU

Podkład pod nawierzchnie sportowe wykonany z elastycznej pianki poliuretanowej z dodatkiem granulatu gumowego SBR.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Właściwości	Specyfikacja	Jednostka	Metoda pomiaru
Pianka			
gęstość	250 ± 15%	Kg/m³	ISO 845
CDH-40%	➤ 90	kPa	ISO 3386
Wydłużenie przy zerwaniu	50	%	ISO 1798
Wytrzymałość na rozciąganie	➤ 160	kPa	ISO 1798
Wytrzymałość na rozdarcie	➤ 5.0	N/cm	ISO 8067

Właściwości użytkowe

Grubość 10mm			
Stabilność wymiarowa	± 0,35	%	EN 13746
Amortyzacja wstrząsów (shock absorption)	44	%	EN 14808
Odształcenie pionowe	3.9	mm	EN 14809
Sprężystość	47	%	-----



TILIA Sp. z o.o. tel. +48426787045, fax +48426787964 www.tilia.com.pl
PL 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13, NIP: 725-18-93-714

Grubość 12mm			
Stabilność wymiarowa	± 0,35	%	EN 13746
Amortyzacja wstrząsów (shock absorption)	48	%	EN 14808
Odkształcenie pionowe	4.5	mm	EN 14809
Sprężystość	45	%	-----

Grubość 14mm			
Stabilność wymiarowa	± 0,35	%	EN 13746
Amortyzacja wstrząsów (shock absorption)	51	%	EN 14808
Odkształcenie pionowe	5.3	mm	EN 14809
Sprężystość	43	%	-----

Podkład dostępny jest w rolkach o szerokości 2,05m i długościach z zakresu 40-80m.
Grubości od 5 do 16mm.