

PARAMETRY TECHNICZNE

Profyle Flat 1

Taśma do listwy tablicy

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Izolacja akustyczna stosowana pod listwy przypodłogowe, wykonana z polietylenu o grubości 1mm z warstwą samoprzylepną, o szerokości 10 mm i długości 20 m.



- połączenie pomiędzy listwy i podłogę
- łatwa do zastosowania

CECHY FIZYCZNE	Jednostka	FLAT 1	Tolerancja
Grubość nominalna ⁽¹⁾	mm	1	± 5%
Szerokość (b)	mm	10	± 5%
Długość (L)	m	20	± 5%
Gęstość	kg/m ³	23.5	± 1.5
Kolor		szary	

INSTRUKCJA MONTAŻU



Zdejmij folię ochronną i przyklej pasek po obwodzie pomieszczenia.



Przymocuj ceramiczną lub drewnianą listwę do ściany, układając ją na Profyle Flat 1.

Powyższe informacje techniczne i sugestie powyżej odpowiadają naszej wiedzy na temat właściwości i cech użytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest własnością ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzeżone.