

PARAMETRY TECHNICZNE

Profyle Flat 5

Strip na pod posadzki

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Taśma do izolacji akustycznej, wykonana z polietylenu, o białym kolorze i grubości 5mm, wyposażona w warstwę samoprzylepną, ułatwiającą instalację. Wysokość taśmy to 50 mm, gęstość 22-25 kg/m³.



- na mocy płytek ceramicznych
- w ramach parkietu

CECHY FIZYCZNE	Jednostka	FLAT 5	Tolerancja
Grubość nominalna ⁽¹⁾	mm	5	± 5%
Szerokość (b)	mm	50	± 5%
Długość (L)	m	50	± 5%
Gęstość	kg/m ³	23.5	± 1.5
Kolor		biały	

INSTRUKCJA MONTAŻU



Przymocuj Profile Flat 5 dookoła doleń krawędzi ścian.



Gdy wykonasz podłogę, odetnij wystające ponad nią fragmenty Profile Flat 5.

Powyższe informacje techniczne i sugestie powyżej odpowiadają naszej wiedzy na temat właściwości i cech użytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest własnością ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzeżone.