

PARAMETRY TECHNICZNE

Stik

Taśma klejąca

Stik WP

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Samoprzylepna taśma łączeniowa, wykonana z wodoodpornej nierozciągliwej włókniny. Rostarczana w rolkach 6-10cm x 25 m.



CECHY FIZYCZNE	Jednostka	60	100	Tolerancja
Grubość nominalna ⁽¹⁾	mm	60	100	± 1%
Szerokość (b)	m	25		± 1%
Masa	g/m ²	70		± 10%
Kolor		szary		

PARAMETRY AKUSTYCZNE	Standard	Jednostka	60	100	Tolerancja
Przyczepność podłużna	UNI EN 12311	N/mm	> 160		± 5%
Wydłużenie wzdłużne	UNI EN 12311		0.65		± 5%
Przyczepność poprzeczna	UNI EN 12311	N/mm	> 90		± 5%
Wydłużenie poprzeczne	UNI EN 12311		0.7		± 5%

INSTRUKCJA MONTAŻU



Zdejmij folię ochronną i sklej łączenia rolek, paneli ściennych i Profyle.

Powyższe informacje techniczne i sugestie powyżej odpowiadają naszej wiedzy na temat właściwości i cech użytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest własnością ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzeżone.